

# SVETOCOAT®

## МЕЛОВАННЫЙ КАРТОН С КРАФТ-ОБОРОТОМ (СУК)



### Описание

**SVETOCOAT®** - мелованный картон с крафт-оборотом (СУК) - четырехслойный упаковочный картон состоит из верхнего слоя, образованного белой целлюлозой; двух средних слоев, складывающихся из последовательно сменяющих друг друга слоев небеленой целлюлозы и ХТММ; нижнего коричневого слоя, представленного небеленой целлюлозой. Благодаря своему составу, картон сочетает в себе отличные печатные свойства и жесткость. Лицевая сторона теплого белого оттенка имеет 2 слоя мелования; оборотная сторона коричневая (эко-крафт) не имеет мелования.

### Применение

Предназначен для изготовления любой высококачественной упаковки, в том числе для различных продуктов питания, охлажденных и замороженных товаров.

### Формы поставки

Поставляется в ролях и листах стандартных и нестандартных форматов.

### Характеристики

Параметр (ед.изм.)	Допуск	Значение							Методика
		175	200	235	255	280	310	330	
Граммаж (г/м <sup>2</sup> )	± 5%	175	200	235	255	280	310	330	ГОСТ Р ИСО 536
Толщина (мкм)	± 5%	242	280	345	365	410	450	460	ГОСТ Р ИСО 534
Жесткость по Таберу МН (мНм)		2,9-4,8	5,8-8,2	9,5-15,0	11,6-16,4	16,4-26,6	24,2-33,8	24,6-34,8	ГОСТ 9528 ИСО 2493
Жесткость по Таберу ПН (мНм)		1,0-2,4	1,9-3,8	3,6-6,8	4,2-8,2	5,8-11,6	7,7-13,0	8,2-13,5	ГОСТ 9528 ИСО2493
Влажность (%)		6,0-8,5				6-9			ГОСТ ИСО 287
Белизна Д65 ПС (%)	± 2	79							ГОСТ 30113
Шероховатость по Паркеру ПС (мкм)	≤	4,5							ИСО 8791
Энергия связей по Скотту (Дж/м <sup>2</sup> )	≥	130							TAPPI 569
Впитываемость по Кобб <sub>60</sub> , ПС (г/м <sup>2</sup> )	± 10	30							ГОСТ 12605
Впитываемость по Кобб <sub>60</sub> , ОС (г/м <sup>2</sup> )	± 15	35							ГОСТ 12605

#### \* Примечание:

- все показатели, техническая информация и рекомендации основаны на тестах, которые считаются надежными, но не являются гарантией работоспособности материала в конкретных условиях. Вся продукция реализуется с пониманием, что покупатель провел тесты и определил пригодность продукции для своих целей.
- Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продукции
- Материал не подлежит обязательной государственной регистрации. Картон производится согласно СТО 00253497-006-2022
- Система менеджмента НПАО «Светогорский ЦБК» сертифицирована на соответствие стандартам: ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО 14001, ГОСТ Р ИСО 45001, FSSC 22000
- [С подробным описанием и фото продукта вы можете ознакомиться здесь.](#)

ООО «Петробумага»

Адрес: 191015, Санкт-Петербург, ул. Очаковская, 6  
Телефон: +7 (812) 327 82 81/ Email: [info@petrobumaga.ru](mailto:info@petrobumaga.ru)  
Web: [petrobumaga.ru](http://petrobumaga.ru)